




Trappstegen ger ett bra grepp och skyddar samtidigt trappan mot yttre påfrestning i krävande miljöer.

ST-200

KORROSIONSFRIA TRAPPSTEG I GLASFIBER.

- ✓ Halkskyddsklass R13.
- ✓ Korn av siliciumkarbid – hårdhet 9,3.
- ✓ UV- och kemikaliebeständiga.



HALKSKYDD FÖR HELA TRAPPSTEGET.

Underhållsfria trappsteg i glasfiber med en mycket slitstark och halksäker yta samt gul nos för tydlig och varaktig kontrastmarkering. Genom att täcka hela trappsteget minskar risken för halkolyckor avsevärt och säkerheten ökar, även i miljöer med hög belastning, smuts eller fukt. Detta är en snabb, enkel och effektiv lösning – samt ett betydligt mer hållbart och långsiktigt alternativ till halkskyddstejp eller färg.

Trappstegen är tillverkade av högkvalitativt glasfiber och har en grov, sandad yta med korn av siliciumkarbid. Detta ger ett extremt slitstarkt och halksäkert utförande som lämpar sig väl för industri, offshore, marina installationer och andra tunga verksamheter där höga krav ställs på säkerhet och livslängd.

EFFEKTIV MONTERING.

Trappstegen finns i standardlängder om 1 000 eller 2 400 mm, men kan även levereras monteringsfärdiga enligt exakta mått. Profilerna monteras enkelt med lim, skruv eller clips direkt på den befintliga trappan, oavsett material eller underlag. Ingen härdningstid krävs, vilket innebär att trappan kan tas i bruk omedelbart efter installation.



TEKNISK INFO



Produktnamn	ST-200 – Heavy Duty
Artikelnummer	Se www.safestep.se
Längder	1 000 x 345 x 30 mm 2 400 x 345 x 30 mm
Tjocklek	4 mm
Vikt	3,7 kg/lpm
Färg	Svart med gul nos
Material	Glasfiber, siliciumkarbid
Tillverkad enligt	ISO 9001 & ISO 14001
Montering	Monteringslim, skruv eller clips
Clips	Se vårt sortiment