

DRIFT OCH UNDERHÅLL

ERIKSBERG – KONTRASTMARKERING FÖR INOMHUSBRUK.

Produktbeskrivning

De installerade produkterna utgörs av:

- Självhäftande kontrastprickar för inomhusbruk med halksäker yta av glaspärlor och baksida av aluminium med 3M-tejp, Ø50 mm. Produkten är avsedd för markering av trappor, ramper, dörrsvep och nivåskillnader i golv.

Produkterna är utformade och placerade i enlighet med projektritningar och gällande tillgänglighetskrav. Markeringarna monteras på rena och torra underlag med självhäftande 3M-tejp för inomhusbruk.

Funktion och användning

Produkterna är avsedda att:

- Förbättra orienterbarhet och säkerhet vid trappor, ramper och nivåskillnader.
- Ge tydlig visuell kontrast i offentliga utomhusmiljöer.
- Bidra med extra halkskydd genom den strukturerade ytan av glaspärlor.

Drift och tillsyn

Kontroll av produkterna bör ske årligen för att säkerställa att produkterna fyller sitt syfte.

Visuell kontroll (rekommenderas 1–2 gånger per år)

Vid visuell kontroll ska följande säkerställas:

- Att samtliga markeringar sitter fast mot underlaget och att inga delar är skadade, kraftigt slitna eller saknas.
- Att markeringarna är väl synliga och fria från smuts, damm, vax eller andra beläggningar som kan försämra kontrastverkan.
- Att inga kanter har börjat släppa från underlaget.
- Att inga underlagsskador påverkar markeringarnas funktion.

Funktionskontroll (1 gång per år)

- Kontrollera att kontrastmarkeringarna fortfarande är tydligt synliga från normalt gångavstånd.
- Säkerställ att markeringarnas placering fortfarande motsvarar avsedd funktion efter eventuella ombyggnationer eller förändringar i miljön.

- Kontrollera att den självhäftande infästningen fortfarande ger full vidhäftning mot underlaget.

Rengöring och skötsel

Allmän rengöring

Kontrastprickarna är utformade för att vara slitstarka och lättstädade med ett lågt underhållsbehov.

Rekommenderad rengöring:

- Dammsugning, sopning eller torkmoppning vid behov.
- Lätt fuktmoppning enligt normala städrutiner för golvytor.

För att bibehålla produktens utseende rekommenderas regelbunden rengöring i miljöer där salt, smuts eller andra föroreningar förekommer.

Undvik:

- Mekanisk bearbetning med skrapor direkt mot markeringarna.
- Aggressiva kemikalier eller lösningsmedel som kan påverka materialets ytfinish.
- Hög belastning från vassa föremål som kan skada ytskiktet.

Begränsningar

Safestep ansvarar för korrekt utförd montering i enlighet med projektritningar och överenskommen metod, men inte för:

- Framtida normalt slitage.
- Yttre påverkan såsom tung trafik, slag eller skador från maskiner och redskap.
- Felaktig eller utebliven skötsel. Funktionsförändringar till följd av ombyggnation eller ändrad miljö.
- Skador som uppstår till följd av underlagets rörelser, sättningar eller bristande kondition.