



## **DRIFT OCH UNDERHÅLL**

### **FÅLHAGEN – KONTRASTMARKERING I ROSTFRITT.**

#### **Produktbeskrivning**

De installerade produkterna utgörs av:

- Kontrastmarkeringar i rostfritt stål, linjerad design, 50 mm breda.

Produkterna är utformade och placerade i enlighet med projektritningar och gällande tillgänglighetskrav. Beroende på underlag och användningsområde kan produkterna vara monterade med monteringslim, 3M-tejp, skruv eller stift.

#### **Funktion och användning**

Produkterna är avsedda att:

- Förbättra orienterbarhet och säkerhet vid trappor, ramper och nivåskillnader.
- Ge tydlig visuell kontrast i offentliga utomhusmiljöer.
- Klara långvarigt slitage från gångtrafik gångtrafik och normala miljöpåverkingar.

#### **Drift och tillsyn**

Kontroll av produkterna bör ske årligen för att säkerställa att produkterna fyller sitt syfte.

#### **Visuell kontroll (rekommenderas 1–2 gånger per år)**

Vid visuell kontroll ska följande säkerställas:

- Att samtliga markeringar sitter fast mot underlaget och att inga delar är skadade, kraftigt slitna eller saknas.
- Att markeringarna är väl synliga och fria från smuts, alger, grus eller andra beläggningar som kan försämra kontrastverkan.
- Att infästningar såsom skruvar eller stift sitter fast och är oskadade.
- Att inga sprickor eller underlagsskador påverkar markeringarnas funktion.

#### **Funktionskontroll (1 gång per år)**

- Kontrollera att kontrastmarkeringarna fortfarande är tydligt synliga från normalt gångavstånd.
- Säkerställ att markeringarnas placering fortfarande motsvarar avsedd funktion efter eventuella ombyggnationer eller förändringar i miljön.
- Kontrollera att infästningar och limfogar är intakta och att ingen lossning har uppstått.

## Rengöring och skötsel

### Allmän rengöring

Rostfritt stål är ett slitstarkt material med lågt underhållsbehov. Rekommenderad rengöring:

- Sopning eller borstning vid behov.
- Rengöring med vatten och mildt rengöringsmedel. Högtryckstvätt kan användas med normal försiktighet.

För att bibehålla produktens utseende rekommenderas regelbunden rengöring i miljöer där salt, smuts eller andra föroreningar förekommer.

Undvik:

- Mekanisk bearbetning med metallverktyg direkt mot markeringarna.
- Aggressiva kemikalier eller lösningsmedel som kan påverka materialets ytfinish.
- Kraftiga slag eller punktbelastningar som kan skada underlaget.

### Beakta monteringsmetod

Beroende på vald monteringsmetod gäller följande:

- 3M-tejp rekommenderas endast för inomhusmiljöer.
- Skruvmontering används ofta på träunderlag både inomhus och utomhus.
- Stiftmontering används vanligtvis i utomhusmiljöer där hög mekanisk hållfasthet krävs.
- Limmade produkter bör kontrolleras regelbundet så att full vidhäftning mot underlaget bibehålls.

### Begränsningar

Safestep ansvarar för korrekt utförd montering i enlighet med projektritningar och överenskommen metod, men inte för:

- Framtida normalt slitage.
- Yttre påverkan såsom tung trafik, slag eller skador från maskiner och redskap.
- Felaktig eller utebliven skötsel. Funktionsförändringar till följd av ombyggnation eller ändrad miljö.
- Skador som uppstår till följd av underlagets rörelser, sättningar eller bristande kondition.