

## **DRIFT OCH UNDERHÅLL**

### **HÅGA – KONTRASTMARKERING I TERMOPLAST.**

#### **Produktbeskrivning**

De installerade produkterna utgörs av:

- Kontrastmarkeringar i termoplast (prickar eller linjer) för utomhusmiljöer.

Produkterna är utformade och placerade i enlighet med projektritningar och gällande tillgänglighetskrav. Markeringarna är termiskt applicerade med primer och gasolbrännare.

#### **Funktion och användning**

Produkterna är avsedda att:

- Förbättra orienterbarhet och säkerhet vid trappor, ramper och nivåskillnader.
- Ge tydlig visuell kontrast i offentliga utomhusmiljöer.
- Klara långvarigt slitage från gångtrafik, väderpåverkan och snöröjning.

#### **Drift och tillsyn**

Kontroll av produkterna bör ske årligen för att säkerställa att produkterna fyller sitt syfte.

#### **Visuell kontroll (rekommenderas 1–2 gånger per år)**

Vid visuell kontroll ska följande säkerställas:

- Att samtliga markeringar sitter fast mot underlaget. Att inga delar är skadade, kraftigt slitna eller saknas.
- Att markeringarna är väl synliga och fria från smuts, alger, grus eller andra beläggningar som kan försämra kontrastverkan.
- Att inga sprickor eller underlagsskador påverkar markeringarnas funktion.

#### **Funktionskontroll (1 gång per år)**

- Kontrollera att kontrastmarkeringarna fortfarande är tydligt synliga från normalt gångavstånd.
- Säkerställ att markeringarnas placering fortfarande motsvarar avsedd funktion efter eventuella ombyggnationer eller förändringar i miljön.
- Kontrollera att underlaget inte har förändrats på ett sätt som påverkar markeringarnas vidhäftning eller synbarhet.

## Rengöring och skötsel

### Allmän rengöring

Termoplast är ett mycket slitstarkt material med lågt underhållsbehov.

Rekommenderad rengöring:

- Sopning eller borstning vid behov.
- Rengöring med vatten. Högtryckstvätt kan användas med normal försiktighet.

Markeringarna är konstruerade för att tåla normala utomhusförhållanden, inklusive nederbörd, frost och snöröjning.

Undvik:

- Mekanisk bearbetning med metallverktyg direkt mot markeringarna.
- Onödigt aggressiva kemikalier eller lösningsmedel som kan påverka materialets yta.
- Kraftiga slag eller punktbelastningar som kan skada underlaget.

### Begränsningar

Safestep ansvarar för korrekt utförd montering i enlighet med projektritningar och överenskommen metod, men inte för:

- Framtida normalt slitage.
- Yttre påverkan såsom tung trafik, slag eller skador från maskiner och redskap.
- Felaktig eller utebliven skötsel. Funktionsförändringar till följd av ombyggnation eller ändrad miljö.
- Skador som uppstår till följd av underlagets rörelser, sättningar eller bristande kondition.